



Manuale di Istruzioni

USB-C Dock 4K con erogazione di potenza

WL-UG69PD2 Pro

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza. Conserva questo manuale utente per fare riferimento in futuro. Tiene il dispositivo lontano dall'umidità. Se ci sono le condizioni seguenti, si prega di controllare il dispositivo dal tecnico:

- Il dispositivo è esposto all'umidità.
- Il dispositivo è caduto e danneggiato.
- Il dispositivo c'è i segni evidenti di danno.
- Il dispositivo non funziona correttamente o non può funzionare secondo le istruzioni.

Dichiarazione sul copyright

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in qualsiasi forma senza previa autorizzazione scritta. Indipendentemente dal fatto che sia indicato in questo documento, WAVLINK dichiara con la presente: tutti i marchi, marchi registrati, marchi di servizio e altri nomi o simboli protetti in questo manuale e in documenti correlati appartengono ai rispettivi proprietari.

Esenzione dalla responsabilità

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Il produttore non rilascia dichiarazioni o garanzie (implicite o altre) all'accuratezza o alla completezza dei contenuti in questo documento, in ogni caso, non è responsabile di qualsiasi perdita di profitti o danno alle attività, queste perdite incluse ma non limitate ai danni speciali, accidenti, indiretti o di altri tipi.

Direttiva di apparecchiature elettroniche dismesse & Smaltimento di prodotto

Ala fine della vita di questo prodotto, non deve smaltirlo insieme ai rifiuti domestici generici, deve consegnarlo all'ufficio di riciclaggio di apparecchiature elettriche o rinviarlo al fornitore per smaltire.

38

Requisiti del sistema


- Sistema di Windows
- Sistema di Mac OS X

Contenuto Pacchetto

- 1 X USB C Dock 4K
- 1 X Cavo USB C a USB C(chip E-Mark) da 1M
- 1 X Cavo USB 3.0 tipo A a USB C
- 1 X Manuale utente
- 1 X Adattatore di alimentazione DC20V / 6.5A 130W

Descrizioni del prodotto


Pannello frontale



- 1 **Due porte di USB 3.0 A:**
Per collegare il dispositivo periferico della porta USB A.
- 2 **Due porte di USB-C:**
Per collegare il dispositivo periferico della porta USB C.
- 3 **Porta di uscita audio da 3,5 mm:**
Per collegare le cuffie o i dispositivi audio.
- 4 **Porta d'ingresso di microfono da 3,5 mm:**
Per collegare il microfono.

39

Pannello posteriore




- 1 **Interruttore di alimentazione**
- 2 **Porta di alimentazione:**
Per collegare l'adattatore di alimentazione. Bisogna dell'alimentazione esterna per funzionare correttamente
- 3 **Porta di rete RJ45 10/100/1000Mbps:**
Per collegare il router e accedere alla rete.
- 4 **Due porte di uscita video HDMI e Due porte di uscita video Displayport:**
Per collegare il monitor con la porta di HDMI e Displayport.
- 5 **Due porte di USB 3.0 tipo A:**
Per collegare il dispositivo periferico con la porta USB tipo A
- 6 **Porta di USB-C (porta di upstream):**
Questa è una porta del trasferimento dei dati e della ricarica, viene utilizzata per scambiare i dati e ricaricare il laptop dotato della funzione di PD.

Nota: ogni porta nell'area di Display 1 o Display 2 supporta un monitor, si prega di scegliere la porta necessaria.

40

Operazione di monitor 5k


1. Installa il driver con CD o visita <http://www.displaylink.com/downloads> per scaricare il driver più recente
2. Collega il laptop con dock tramite il cavo dati appropriato.
3. Collega la porta DP del dock a quella porta del monitor tramite il cavo DP.
4. Collega l'alimentazione del dock e accende l'interruttore di alimentazione.



Nota: questo prodotto supporta la maggior parte dei monitor 5k nel mercato.

Operazione di doppio monitor 4k


1. Collega il laptop al dock.
2. Collega due monitor al dock tramite il cavo standard HDMI o DP.
3. Collega l'alimentazione del dock e accende l'interruttore di alimentazione.



41

Operazione multi-monitor

1. Collega il laptop al primo dock.
2. Collega la porta di upstream del secondo dock(Porta USB-C con il simbolo alla porta di downstream del primo dock(Porta USB senza il simbolo).
3. Collega il monitor al dock tramite il cavo HDMI o DP.
4. Collega l'alimentazione e accende l'interruttore di alimentazione.



Nota: Questo dispositivo può essere utilizzato insieme con qualsiasi dock o hub compatibile per stabilire la connessione come mostrato.

42

Laptop senza porta di USB-C

Se il laptop non c'è la porta di USB-C, riesce a utilizzare il cavo USB3.0 TYPE-A a TYPE-C (questo cavo viene utilizzato solo per la trasmissione dei dati, se Lei vorrebbe caricare il laptop, si prega di utilizzare l'adattatore di alimentazione originale del laptop).

Official website: www.wavlink.com
Technical support: support@wavlink.com

43