see the world

QUICK START GUIDE

USB-C Dual 4K Universal Docking Station
with Power Delivery

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

WL-UG69PD2

Directory

English ---- 01
German ---- 09
Japanese ---- 16
Spanish ---- 23
French ---- 30
Italian ---- 37
Chinese ---- 44

Safety Instructions

Always read the safety instructions carefully.
Keep this Quick Guide for future reference.
Keep this equipment away from humidity.
If any of the following situation arises, get the equipment checked by a service technician:

- The equipment has been exposed to moisture.
- The equipment has been dropped and damaged.
- The equipment has obvious sign of breakage.
- The equipment has not been working well or you cannot get it work according to User's Manual.

Copyright Statement

No part of this publication may be reproduced in any form by any means without the prior written permission.
Regardless of any direct acknowledgment elsewhere in the body of this document, WAVLINK hereby acknowledges that all trademarks, registered trademarks, service marks, and other protected names and/or symbols contained in this manual and related documents are the property of their respective holders.

Disclaimer

Information in this document is subject to change without notice. The manufacturer does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy and completeness of this document and shall in no event be liable for any oss of profit or any commercial damage, including but not limited to special, incidental, consequential, or other damage.

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

WEEE Directive & Product Disposal

At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

System Requirement

- Windows
- Mac OS X

Package Content

- 1 x USB-C Dual 4K Universal Docking Station
- 1 x USB-C to C Cable(E-Mark Chip) 1meter
- 1 x USB 3.0 A to C Cable 1meter
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x DC20V/5A 100Watt Power Adapter

Product Overview

Front Panel



1. **Two USB 3.0 Type-A ports:**
   For connection to USB Type-A peripherals.

2. **Two USB-C ports:**
   For connection to USB-C peripherals.

3. **3.5mm Mic input port:**
   For connection to Mic.

4. **3.5mm Audio output port:**
   For connection to Headphone.

Rear Panel



1. **ON/OFF Power Switch**

2. **Power jack:**
   For connection to the power adapter. The Docking Station requires an external power supply for operation.

3. **10/100/1000Mbps Ethernet port:**
   For connection to Ethernet network via a network cable.

4. **Two HDMI and Two DISPLAYPORT video output ports:**
   For connection to HDMI monitors or DISPLAYPORT monitors.

5. **Two USB 3.0 Type-A ports:**
   For connection to USB Type-A peripherals.

6. **USB-C port (supports data transfer and power charging to host laptop):**
   For connection to a compatible laptop.

Note: There are two ports in each section **(Display 1 & 2)** that supports one monitor at a time, thus please choose the type of port you need.

5k Monitor Installation

1. Install drivers through CD or visit http://www.displaylink.com/downloads to download the latest driver.
2. Connect your laptop to the dock with a proper cable.
3. Connect the DP port of dock to DP port of monitor via a DP cable.
4. Plug the dock in a power socket and switch it on.



Note: This dock is compatible with most 5k-enabled monitors on the market.

Dual 4k Monitor Installation

1. Connect your laptop to the dock.
2. Via standard HDMI cables or DP cables, connect two monitors to thedock.
3. Plug the dock in a power socket and switch it on.



Multiple Monitors Installation

1. Connect your laptop to the first dock.
2. The USB-C port (USB-C port with symbol) of the second dock is connected to either USB port (except ports with symbol) of the first one.
3. Via standard HDMI cables or DP cables, connect monitors to two docks.
4. Plug the dock in a power socket and switch it on.



Note: This docking station can work with any compatible dock or hub to establish a connection net as shown in the picture.

Notice: Laptops without USB-C ports

You can use USB 3.0 A to C cable if your laptop doesn't own any USB-C port. (This A to C cable is not used for Power Delivery but only for transferring data; if you need to charge your laptop, please connect it to the original power adapter.)

Official website: www.wavlink.com
Technical support: support@wavlink.com

see the world

Benutzerhandbuch

USB-C Duale 4K Dockingstation mit Energieversorgung

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

WL-UG69PD2

Sicherheitsvorschriften

Stellen Sie sich bitte sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen.
Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachlesen auf.
Setzen Sie das Gerät nicht der Feuchtigkeit aus.
Wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt, lassen Sie das Gerät vom professinonellen Wartungspersonal überprüfen:

- Das Gerät wird Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Gerät fällt und wird beschädigt.
- Das Gerät weist offensichtliche Beschädigungen auf.
- Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß oder kann nicht gemäß dem Benutzerhandbuch richtig funktionieren.

Urheberrechtserklärung

ohne vorherige schriftliche Genehmigung dürfen keine Teile dieser Publikation in jeglicher Form kopiert werden.
WAVLINK erklärt hiermit, dass alle Marken, eingetragene Marken, Dienstleistungsmarken und andere geschützte Namen oder Symbole, die in diesem Benutzerhandbuch und den zugehörigen Bescheinigungen enthalten sind, ihren jeweiligen Inhabern gehören, unabhängig davon, ob sie an anderer Stelle im Text dieses Dokuments angegeben sind.

Haftungsausschluss

Im Falle der Verändeurng der Informationen in diesem Dokument ist die vorherige Ankündigung nicht obligatorisch.
Der Produzent gibt keine Erklärungen oder Gewährleistungen (andeuten oder andere Weise) auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Inhalte dieses Dokuments, und in keinem Fall haftet er für Gewinnverluste oder wirtschaftlichen Schaden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf speizielle, zuffällige , indirekte oder andere Schäden.

Richtlinie für nicht gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte & Produktentsorgung

Wenn die Lebensdauer dieses Produkts zu Ende gegangen ist, sollte es nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt und der Entsrogungsstellen von Elektro- und Elektronikgeräten zur Behandlung übergeben oder zur Entsorgung an den Lieferanten zurückgegeben werden.

Systemanforderungen

- Windows System
- Mac OS X System

Verpackungsinhalt

- 1 x USB-C Duale 4K Dockingstation
- 1 x USB-C-Typ zu Typ-C Datenkabel (E-Mark Chip) 1 Meter
- 1 x USB3.0 A Typ zu C Typ Datenkabel 1 Meter
- 1 x Benutzerhanbuch
- 1 x DC20V / 5A 100W Stromadapter

Produktüberblick

Frontplatte



1. **2 USB 3.0 A Schnittstellen:**
   Zum Anschluss des Peripheriegeräts mit USB-A-Ports.

2. **2 USB-C-Schnittstellen:**
   Zum Anschluss des Peripheriegeräts mit USB-C-Ports.

3. **3,5 mm Mikrofoneingang:**
   Zum Anschluss des Mikrofons.

4. **3,5 mm Audio-Ausgang:**
   Zum Anschluss von Ohrhörern oder Audiogeräten.

Hinterplatte



1 **Netzschalter**

2 **Stromanschluss:**
Zum Anschließen des Netzteils. Für den Betrieb wird externe Stromversorgung benötigt.

3 **10/100 / 1000Mbps RJ45-Netzwerkanschluss:**
Zur Herstellung der Verbindung zum Router und Netzwerk.

4 **2 HDMI-Video-Ausgangsports und**
2 Displayport-Video-Ausgangsports:
Zum Anschluss von Bildschirmen mit HDMI- und Displayport-Schnittstellen.

5 **2 USB 3.0 Typ A Ports:**
zum Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-A-Ports.

6 **USB-C-Anschluss (Upstream-Port):**
Dieser Port gilt als ein Datentransfer- und Ladeport, der zum Datenaustausch und Aufladen des PD-fähigen Laptops verwendet wird.

Achtung: Jedes Paar Schnittstelle des Bereichs Display 1 oder Display 2 unterstützt einen Bildschirm. Wählen Sie die gewünschte Schnittstelle aus.

Bedienung des 5k Displays

1. Installieren Sie den Treiber mit der CD oder besuchen Sie die Website http://www.displaylink.com/downloads, um den neuesten Treiber herunterzuladen.
2. Schließen Sie das Laptop und die Dockingstation mit dem geeigneten Datenkabel an.
3. Schließen Sie die DP-Schnittstelle der Dockingstation über ein DP-Kabel mit der DP-Schnittstelle des Displays an.
4. Schließen Sie die Dockingstation an der Stromversorgung an und betätigen Sie den Netzschalter.



Hinweis: Dieses Produkt unterstützt die meisten 5k-Displays auf dem Markt.

Bedienung des Dual-4k-Displays

1. Schließen Sie das Laptop an die Dockingstation an.
2. Schließen Sie die beiden Displays über ein Standard-HDMI- oder DP-Kabel an der Dockingstation an.
3. Schließen Sie die Dockingstation an der Stromversorgung an und betätigen Sie den Netzschalter.



Bedienung des Multi-Displays

1. Schließen Sie das Laptop an die erste Dockingstation an.
2. Schließen Sie das Upstream-Port der zweiten Dockingstation (die USB-C Schnittstelle mit dem Symbol) an das Downstream-Port der ersten Dockingstation an (USB-Schnittstelle ohne das Symbol).
3. Verbinden Sie das Display und die Dockingstation über ein HDMI- oder DP-Kabel miteinander.
4. Schließen Sie die Dockingstation an der Stromversorgung an und betätigen Sie den Netzschalter.



Hinweis: Dieses Gerät kann mit allen kompatiblen Dockingstationen oder Hub gleichzeitig verwendet werden, um eine Verbindung wie das Bild gezeigt herzustellen.

Laptop ohne USB-C Schnittstelle

Wenn das Laptop über keine USB-C-Schnittstelle verfügt, können Sie das Adapterkabel USB 3.0 TYPE-A zu TYPE-C verwenden (dieses Adapterkabel wird nur zur Datenübertragung verwendet. Wenn Sie das Laptop aufladen wollen, verwenden Sie den originalen Netzteil des Laptops).

Official website: www.wavlink.com
Technical support: support@wavlink.com

see the world

ユーザーマニュアル

USB-C デュアル4k ドッキングステーション
USBパワーデリバリ

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

WL-UG69PD2

安全上の注意事項

本安全規定を必ずお読みください。
お読みになった後、ご参考として本ユーザーマニュアルを保管してください。
本デバイスを湿気が多い場所から遠く離れてください。
下記のいずれかの場合、メンテナンス・技術スタッフにデバイスを検査させてください。

- 本デバイスは湿気が多い場所でさらされている場合。
- 本デバイスは落下して壊れた場合。
- 本デバイスはかなり破損しているように見える場合。
- 本でバイスの稼働は異常が起こり、又はユーザーマニュアルに従い正常に稼働させることができない場合。

版権声明

書面による事前の許可を得ずに、いかなる形で本文書のいかなる部分を複製してはいけません。
本文書の本文または他のところに声明の有無を問わず、本マニュアル及び関連証明に示された全ての商標、登録商標、サービス標識及び他の保護された名称または記号が全てそれぞれの所有者に属していることをWAVLINKは声明します。

免責事項

本文書を予告なく変更する場合、変更点を改めて通知しないことになります。
メーカーは本文書の内容の正確性と完全性に対し、一切説明または保証（暗示性的な保証などを含む）をしません。いかなる状況にあっても、一切利益損失または商業損害などに責任を負いません。損害は特別損害、偶発的損害、間接損害及び他の損害を含むが、これらに限定されない。

電子電気機器のコマンドまたは製品の廃棄

本製品の使用寿命がなくなるとき、普通の生活ごみと混ぜて処理しないでください。電子電器機器回収機関へ処理を任せ、またはサプライヤーに戻して処理させます。

対応システム

- Windows
- Mac OS X

パッキングリスト

- USB-Cデュアル4Kドッキングステーション x 1
- USB-C- Cタイプケーブル（E-Markチップ）1m x 1
- USB3.0 Aタイプ- Cタイプケーブル1m x 1
- ユーザーマニュアル x 1
- DC20V / 5A 100W ACアダプター x 1

製品概要

フロント部



1. USB 3.0 Aポート x 2:
   USB Aタイプポート付きのデバイスを接続します。
2. USB-Cポート x 2:
   USB-Cタイプポート付きのデバイスを接続します。
3. 3.5mmマイク入力端子:
   マイクを接続します。
4. 3.5mmオーディオ出力端子:
   イヤホンまたはオーディオデバイスを接続します。

バック部



1 電源スイッチ

2 電源ジャック:
ACアダプターを接続します。本製品の動作には外部電源が必要です。

3 10/100/1000Mbps RJ45イーサネットポート:
ルーターを接続することでインターネットを接続します。

4 HDMIオーディオ出力端子 x 2 Displayportオーディオ出力端子 x 2:
HDMIとDisplayport端子付きのディスプレイを接続します。

5 USB 3.0 Aタイプポート x 2:
USB Aタイプポート付きのデバイスを接続します。

6 USB-Cポート (アップリンクポート):
データの転送と充電対応で、データ交換及びPD機能付きのノートパソコンに充電できます。

ご注意：Display 1または Display 2エリアの1セットが、 1 つのディスプレイを対応できますので、ご必要に応じてDisplay 1または Display のポートを選んでください。

5kディスプレイ向けの接続方法：

1、インストール用CDでドライブをインストールし、または。
http://www.displaylink.com/downloads公式サイトから最新ドライブをダウンロードします。
2、ノートパソコンとドッキングステーションをケーブルで接続します。
3、DPケーブルでドッキングステーションのDPポートとディスプレイのDPポートを接続します。
4、ドッキングステーションを電源に繋いでから電源スイッチをオンにします。



※：本製品は市販されているほとんどの5kディスプレイに対応できます。

デュアル4Kディスプレイ向けの接続方法：

1、ノートパソコンをドッキングステーションに接続します。
2、HDMIまたはDPケーブルで２つディスプレイをドッキングステーションに接続しま す。
3、ドッキングステーションを電源に繋いでから電源スイッチをオンにします。



複数ディスプレイ向けの接続方法：

1、ノートパソコンを一つ目のドッキングステーションに接続します。
2、二つ目のドッキングステーションのアップリンクポート（ アイコンのUSB-Cポート）を一つ目のドッキングステーションのダウンリンクポート（アイコン以外のUSBポート）に接続します。
3、HDMIまたはDPケーブルでディスプレイをドッキングステーションに接続します。
4、ドッキングステーションを電源に繋いでから電源スイッチをオンにします。



※：本デバイスは交換性があるドッキングステーションまたはhubと一緒に使えます。また、図のように接続できます。

USB-Cポート無しのノートパソコンの場合

ノートパソコンにUSB-Cポートが無い場合、USB3.0 TYPE A -TYPE C変換ケーブルを使ってください。(この変換ケーブルは、データの転送しか対応できません。ノートパソコンの充電は、パソコン専用のACアダプターでを使ってください。)

Official website: www.wavlink.com
Technical support: supportjp@wavlink.com

see the world

Manual de usuario

USB-C estación de acoplamiento doble 4K
con entrega de energía

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

WL-UG69PD2

Normas de seguridad

Asegúrese de leer cuidadosamente las instrucciones de seguridad.
Guarde este manual de usuario para referencia futura.
Mantenga el dispositivo alejado de ambiente húmedo.
Si se produce alguna de las siguientes condiciones, deje que un técnico de mantenimiento y reparación revise el dispositivo:

- El dispositivo está expuesto a la humedad.
- El dispositivo se ha caído y dañado.
- Hay signos obvios de daño en el dispositivo.
- El dispositivo no funciona correctamente o no puede funcionar normalmente de acuerdo con el manual de instrucciones.

Declaración de derecho de autor

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse de ninguna forma sin un permiso previo por escrito.
WAVLINK declara por la presente que todas las marcas comerciales, marcas registradas, marcas de servicio y otros nombres o símbolos protegidos contenidos en este manual y los documentos relacionados pertenecen a sus respectivos propietarios, esté o no declarado en otro lugar en el texto principal de este documento.

Cláusula de la excepción

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no hace representaciones o garantías (de impacto u otro) a la exactitud o integridad de los contenidos de este documento, y en ningún caso será responsable de ninguna pérdida de beneficios o daños comerciales, incluidas, entre otras, particularidades, daño accidental, indirecto o de otro tipo.

Disposición de las órdenes & los productos de dispositivos eléctricos y electrónicos desusados

Cuando la vida útil de este producto llega a su final, no debe desecharse junto con la basura doméstica general, y debe entregarse a la unidad de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos o devolverse al proveedor para su disposición.

Demanda de sistema

- Windows
- Mac OS X

Contenido de embalaje

- 1x USB-C estación de acoplamiento doble 4K
- 1x USB-C para cable de datos de tipo C (chip E-Mark) 1 metro
- 1x USB3.0 de tipo A para cable de datos de tipo C 1 metro
- 1x Manual de usuario
- 1x Adaptador de corriente DC20V / 5A 100W

Descripción general del producto

Panel frontal



1. **Dos interfaces USB 3.0 A:**
   Se usa para conectar dispositivos periféricos con un puerto USB de tipo A.

2. **Dos interfaces USB-C:**
   Se usa para conectar dispositivos periféricos con un puerto USB de tipo C.

3. **Puerto de entrada de micrófono de 3.5 mm:**
   Se usa para conectar un micrófono.

4. **Puerto de salida de audio de 3.5 mm:**
   Se usa para conectar auriculares o dispositivos de audio.

Panel trasero



1. **Interruptor de encendido**

2. **Toma de corriente:**
   Se usa para conectar un adaptador de corriente. Se requiere una fuente de alimentación externa para operar.

3. **Puerto de red RJ45 de 10/100 / 1000Mbps:**
   Se usa para conectar el enrutador para ingresar a la red.

4. **Dos puertos de salida de video HDMI y dos puertos de salida de video Displayport:**
   Se usa para conectar pantallas de las interfaces HDMI y Displayport.

5. **Dos puertos USB 3.0 de tipo A:**
   Se usa para conectar dispositivos periféricos con un puerto USB de tipo A.

6. **Puerto USB-C: (UFP)**
   Este es un puerto de y transmisión de datos y carga. Se usa para el intercambio de datos y la carga con un ordenador portátil con función de PD.

Nota: Cada grupo de interfaz del área Display 1 o Display 2 es para una pantalla. Elija la interfaz que necesita.

Operación de pantalla 5k

1. Instale el controlador desde el CD o vaya a http://www.displaylink.com/downloads para descargar el último controlador.
2. Conecte el ordenador portátil y la estación de acoplamiento con el cable de datos adecuado.
3. Conecte la interfaz DP de la estación de acoplamiento a la interfaz DP de la pantalla con un cable DP.
4. Conecte la estación de acoplamiento a la corriente y encienda el interruptor de encendido.



Nota: Este producto es compatible con la mayoría de las pantallas 5k en el mercado.

Operación de dos pantallas 4k

1. Conecte el ordenador portátil a la estación de acoplamiento.
2. Conecte las dos pantallas a la estación de acoplamiento a través de un cable HDMI o DP estándar.
3. Conecte la estación de acoplamiento a la corriente y encienda el interruptor de encendido.



Operación de múltiples pantallas

1. Conecte el ordenador portátil a la primera estación de acoplamiento.
2. Conecte el puerto upstream de la segunda estación de acoplamiento (la interfaz USB-C con la marca) al puerto downstream de la primera estación de acoplamiento (interfaz USB sin la marca).
3. Conecte las pantallas y estaciones de acoplamiento a través del cable HDMI o DP.
4. Conecte la estación de acoplamiento a la corriente y encienda el in terruptor de encendido.



Nota: Este dispositivo se puede usar junto con cualquier estación de acoplamiento o hub compatible para establecer una conexión como se

Ordenador portátil sin interfaz USB-C

Si el ordenador portátil no cuenta con una interfaz USB-C, puede usar el cable adaptador para USB3.0 TYPE-A a TYPE-C (este cable adaptador solo se usa para transmisión de datos, si necesita cargar su ordenador portátil, use su adaptador de corriente original).

Official website: www.wavlink.com
Technical support: support@wavlink.com

see the world

Manuel de l'utilisateur

Station d'accueil USB-C de double 4 K avec livraison de puissance

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

WL-UG69PD2

Les prescriptions de sécurité

Assurez-vous de lire attentivement les prescriptions de sécurité.
Gardez ce manuel d'utilisation pour une référence au futur.
Gardez cet équipement à l'écart des conditions humides.
Si l'un des cas suivants surgit, veuillez demander au technicien de réparation pour une vérification de l'appareil :

- L'équipement est exposé dans les conditions humides.
- L'équipement est tombé et devient endommagé.
- L'équipement a du signe de dommages évident.
- L'équipement ne fonctionne pas correctement ou ne peut pas normalement fonctionner conformément au mode d'emploi.

La déclaration de copyright

Sans autorisation écrite préalable, il est interdit de reproduire aucune partie de cette publication sous n'importe quelle forme.
Qu'il y ait ou non une déclaration ailleurs dans le texte du document, WAVLINK déclare expressément ici : Toutes les marques, les marques enregistrées, les marques de service et les autres noms ou symboles protégés dans ce manuel et dans les documents connexes appartiennent respectivement à leurs titulaires.

Clause d'exonération

Les informations dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis.
Le fabricant ne fait aucune représentation ou garantie (implicite ou en outre) à la précision ou l'intégrité du contenu de ce document, et en tout cas, le fabricant n'est pas responsable de toute perte de profits ou dommage commercial, y compris mais sans s'y limiter, les dommages de nature spéciale, accidentelle, indirecte ou de d'autres natures.

Les instructions des équipements électriques abandonnés & le traitement des produits

A la fin de la durée d'utilisation de ce produit, il ne devrait pas le traiter ensemble avec les ordures ménagères, il convient de le donner à la société de recyclage des équipements électriques ou le retourner au fournisseur pour le traitement.

La configuration du système requise

- Le système Windows
- Le système Mac OS X

Le contenu de l'emballage

- 1 x Station d'accueil USB-C de double 4 K
- 1 x 1M Câble de données de type USB-C vers type C (Puce E-mark)
- 1 x 1M Câble de données USB3.0 de type A vers type C
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Adaptateur secteur DC20V/5A de 100W

Aperçu général du produit

Le panneau frontal



1. **Deux Ports USB 3.0 de type A:**
   Utilisés pour connecter aux équipements périphériques de port USB de type A.

2. **Deux Ports USB-C:**
   Utilisés pour connecter aux équipements périphériques de port USB de type C.

3. **3.5mm Port d'entrée de microphone:**
   For connection to Mic.

4. **3.5mm Port de sortie audio:**
   Utilisé pour connecter aux casques ou aux appareils audios.

Le panneau arrière



1. **L'interrupteur d'alimentation**

2. **Le jack de la source d'alimentation:**
   Utilisé pour connecter à l'adaptateur secteur. Une source d' alimentation externe est nécessaire pour le faire fonctionner.

3. **Le port réseau RJ45 de 10/100/1000Mbps:**
   Utilisé pour connecter au routeur afin d'avoir un accès au réseau.

4. **Deux ports de sortie vidéo HDMI et deux ports de sortie vidéo DisplayPort :**
   Utilisé pour connecter aux écrans de port HDMI et DisplayPort.

5. **Deux Ports USB 3.0 de type A :**
   Utilisé pour connecter aux équipements périphériques de port USB de type A.

6. **Le port USB-C (Port de liaison montante):**
   Ce port est le port de transmission de données et de chargement, utilisé pour les échanges des données et le chargement de l' ordinateur portable ayant la fonction PD.

Remarque : Chaque ensemble de ports de la zone de Display 1 ou de Display 2 s'adapte à un seul écran, veuillez choisir les ports nécessaires.

La manipulation d'écran de 5 k

1. Installez le pilote avec CD ou accédez au site officiel http://www.DisplayLink.com/downloads pour télécharger le dernier pilote.
2. Connectez votre ordinateur portable à la station d'accueil avec un câble de données appropriée.
3. Connectez l'écran à la station d'accueil par les ports DP avec un câble DP.
4. Branchez la station d'accueil et activez l'interrupteur d'alimentation.



Notes : Ce produit s'adapte à la grande majorité des écrans de 5k sur le marché.

La manipulation de doubles écrans de 4k

1. Connectez l'ordinateur portable à la station d'accueil.
2. Connectez les deux écrans à la station d'accueil par le câble standard HDMI ou DP.
3. Branchez la station d'accueil et activez l'interrupteur d'alimentation.



La manipulation de multi-écrans

1. Connectez l'ordinateur portable à la première station d'accueil.
2. Connectez le port de liaison montante de la deuxième station d'accueil (le port USB-C ayant le symbole) au port de liaison descendante de la première station d'accueil (les ports USB sans le symbole).
3. Connectez l'écran à la station d'accueil par le câble HDMI ou DP.
4. Branchez la station d'accueil et activez l'interrupteur d'alimentation.



Notes: Cet équipement peut être utilisé ensemble avec toutes les stations d'accueil compatibles ou les HUB, et on peut établir la connexion comme indiquée sur le tableau.

L'ordinateur portable sans port USB-C

S'il n'y a pas de port USB-C sur l'ordinateur portable, on peut utiliser le câble adaptateur USB3.0 TYPE-A vers TYPE-C (Ce câble ne peut être utilisé que pour la transmission de données, s'il nécessite de charger l'ordinateur portable, veuillez utiliser l'adaptateur secteur original.)

Official website: www.wavlink.com
Technical support: support@wavlink.com

see the world

Manuale di Istruzioni

USB-C Dock 4K con erogazione di potenza

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

WL-UG69PD2

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.
Conserva questo manuale utente per fare riferimento in futuro.
Tiene il dispositivo lontano dall'umidità.
Se ci sono le condizioni seguenti, si prega di controllare il dispositivo dal tecnico:

- Il dispositivo è esposto all'umidità.
- Il dispositivo è caduto e danneggiato.
- Il dispositivo c'e i segni evidenti di danno.
- Il dispositivo non funziona correttamente o non può funzionare secondo le istruzioni.

Dichiarazione sul copyright

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in qualsiasi forma senza previa autorizzazione scritta.
Indipendentemente dal fatto che sia indicato in questo documento, WAVLINK dichiara con la presente: tutti i marchi, marchi registrati, marchi di servizio e altri nomi o simboli protetti in questo manuale e in documenti correlati appartengono ai rispettivi proprietari.

Esenzione dalla responsabilità

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
Il produttore non rilascia dichiarazioni o garanzie (implicite o altre) all'accuratezza o alla completezza dei contenuti in questo documento, in ogni caso,non è responsabile di qualsiasi perdita di profitti o danno alle attività, queste perdite incluse ma non limitate ai danni speciali, acciden tali, indiretti o di altri tipi.

Direttiva di apparecchiature elettroniche dismesse & Smaltimento di prodotto

Alla fine della vita di questo prodotto, non deve smaltirlo insieme ai rifiuti domestici generici, deve consegnarlo all'ufficio di riciclaggio di apparecchiature elettriche o rinviarlo al fornitore per smaltire.

Requisiti del sistema

- Sistema di Windows
- Sistema di Mac OS X

Contenuto Pacchetto

- 1 X USB C Dock 4K
- 1 X Cavo USB C a USB C(chip E-Mark) da 1M
- 1 X Cavo USB 3.0 tipo A a USB C
- 1 X Manuale utente
- 1 X Adattatore di alimentazione DC20V / 5A 100W

Descrizioni del prodotto

Pannello frontale



1. **Due porte di USB 3.0 A:**
   Per collegare il dispositivo periferico della porta USB A.
2. **Due porte di USB-C:**
   Per collegare il dispositivo periferico della porta USB C.
3. **Porta d'ingresso di microfono da 3,5 mm:**
   Per collegare il microfono.
4. **Porta di uscita audio da 3,5 mm:**
   Per collegare le cuffie o i dispositivi audio.

Pannello posteriore



1. **Interruttore di alimentazione**

2. **Porta di alimentazione:**
   Per collegare l'adattatore di alimentazione. Bisogna dell' alimentazione esterna per funzionare correttamente

3. **Porta di rete RJ45 10/100/1000Mbps:**
   Per collegare il router e accedere alla rete.

4. **Due porte di uscita video HDMI e Due porte di uscita video Displayport:**
   Per collegare il monitor con la porta di HDMI e Displayport.

5. **Due porte di USB 3.0 tipo A:**
   Per collegare il dispositivo periferico con la porta USB tipo A

6. **Porta di USB-C (porta di upstream):**
   Questa è una porta del trasferimento dei dati e della ricarica, viene utilizzata per scambiare i dati e ricaricare il laptop dotato della funzione di PD.

Nota: ogni porta nell'area di Display 1 o Display 2 supporta un monitor, si prega di scegliere la porta necessaria.

Operazione di monitor 5k

1. Installa il driver con CD o visita http://www.displaylink.com/downloads per scaricare il driver più recente
2. Collega il laptop con dock tramite il cavo dati appropriato.
3. Collega la porta DP del dock a quella porta del monitor tramite il cavo DP.
4. Collega l'alimentazione del dock e accende l'interruttore di alimentazione.



Nota: questo prodotto supporta la maggior parte dei monitor 5k nel mercato.

Operazione di doppio monitor 4k

1. Collega il laptop al dock.
2. Collega due monitor al dock tramite il cavo standard HDMI o DP.
3. Collega l'alimentazione del dock e accende l'interruttore di alimentazione.



Operazione multi-monitor

1. Collega il laptop al primo dock.
2. Collega la porta di upstream del secondo dock(Porta USB-C con il simbolo) alla porta di downstream del primo dock(Porta USB senza il simbolo).
3. Collega il monitor al dock tramite il cavo HDMI o DP.
4. Collega l'alimentazione e accende l'interruttore di alimentazione.



Nota: Questo dispositivo può essere utilizzato insieme con qualsiasi dock o hub compatibile per stabilire la connessione come mostrato.

Laptop senza porta di USB-C

Se il laptop non c'e la porta di USB-C, riesce a utilizzare il cavo USB3.0 TYPE-A a TYPE-C (questo cavo viene utilizzato solo per la trasmissione dei dati, se Lei vorrebbe caricare il laptop, si prega di utilizzare l'adattatore di alimentazione originale del laptop).

Official website: www.wavlink.com
Technical support: support@wavlink.com

see the world

快速安装指南

USB-C双4k扩展坞带充电功能

WL-UG69PD2

安全守则

请务必仔细阅读安全说明。
保留本快速安装指南以备将来参考。
使本设备远离潮湿环境。
如果出现以下任何一种情况，请由维修技术人员检查设备：
• 设备暴露在潮湿环境中。
• 设备跌落并损坏。
• 设备有明显的破损迹象。
• 设备运行不正常或者无法按照快速安装指南正常工作。

版权声明

事先未经书面许可，不得以任何形式复制本出版物的任何部分。
无论本文件正文中的其他地方是否有所声明，WAVLINK在此特别声明：本手册及相关凭证中包含的所有商标，注册商标，服务标志和其他受保护名称或符号均属于各自的持有者。

免责条款

本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。
厂商不对本文件中内容的准确性和完整性作任何（暗示性或其他）陈述或保证，并在任何情况下，均不对任何利润损失或商业损害承担责任，该损害包括但不限于特殊性、偶然性、间接性或其他性质的损害。

系统要求

- Windows系统
- Mac OS X 系统

包装内容

- 1 x USB-C 双4K扩展坞
- 1 x USB-C 转USB-C数据线1米
- 1 x USB 3.0 A转USB-C数据线1米
- 1 x 快速安装指南
- 1 x 个DC20V / 5A 电源适配器

产品概览

前面板



1. **两个USB 3.0 A接口：**
   用于连接USB A型口的外部设备。

2. **两个USB-C接口：**
   用于连接USB C型口的外部设备。

3. **3.5mm麦克风输入端口：**
   用于连接麦克风。

4. **3.5mm音频输出端口：**
   用于连接耳机或音频类设备。

后面板



1. 电源开关

2. **电源插孔：**
   用于连接电源适配器。为设备提供稳定电源。

3. **10/100/1000Mbps RJ45网口：**
   用于连接网线而接入网络。

4. **两个HDMI视频输出端口和两个Displayport视频输出端口：**
   用于连接HDMI和Displayport端口的显示器。

5. **两个USB 3.0 A型接口：**
   用于连接USB A型接口的外部设备。

6. **USB-C端口（上行口）：**
   此端口为数据传输和充电端口，用于数据交换以及为具有PD功能的笔记本电脑充电。

注意：Display 1或者 Display 2 区域每一组接口支持一个屏幕，请自主选择您所需的端口。

5k显示器操作

1. 用驱动光盘安装驱动或者访问http://www.displaylink.com/downloads官网下载最新驱动。
2. 将笔记本和扩展坞用合适的数据线连接起来。
3. 用DP线将扩展坞的DP接口和显示器的DP接口连接起来。
4. 接通扩展坞电源并打开电源开关。



注释 : 本产品支持市场上的绝大部分5k显示器。

双4k显示器操作

1. 将笔记本连接到扩展坞。
2. 通过标准HDMI或DP线，将两个显示器连接到扩展坞。
3. 接通扩展坞电源并打开电源开关。



多显示器操作

1. 将笔记本连接到第一个扩展坞。
2. 第二个扩展坞的上行口（有标志的USB-C接口）连接到第一个扩展坞的下行口（除了标志之外的USB接口）。
3. 通过HDMI或DP线连接显示器和扩展坞。
4. 接通扩展坞电源并打开电源开关。



注释：此设备可以跟任何兼容的扩展坞或者hub协同使用，可以建立如图所示连接。

无USB-C接口的笔记本

如果笔记本没有USB-C接口，可以用USB 3.0 A转USB-C数据线（此数据线仅用于数据传输，如需要为笔记本进行充电，请使用笔记本原装电源适配器充电）。

电子产品中有毒有害物质或元素名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素名					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr6+）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
PCB	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
线缆	×	○	○	○	○	○
连接器	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

本表中[×]标识的物质，属于[欧盟ROHS指令2011/65/EC]中指出的以现在的科学观点来看该物质的去除或替代在技术上被认为是不可行的、且属于有关限制特定有害物质含有量的中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）[电子信息产品污染控制重点管理目录]对象产品以外的物质。

此环保实用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。